



Les brèves de ROCK PRÉCAMPAGNE 2018/2019

Norme européenne de novembre 2016 :

NF EN 16811-1

concernant le sel (NaCl) utilisé comme fondant routier

Remplace la norme NF P 98-180

Granulométrie, classe, taux d'humidité,...
L'équipe ROCK vous conseille en fonction de
vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter

OU

visitez notre site internet !



NF P 98-180			NF EN 16811-1		
GRANULOMÉTRIE					
CLASSE	DIMENSION NOMINALE DES OUVERTURES DES TAMIS (en mm)	PASSANT COMPRIS ENTRE bornes incluses (en %)	CLASSE	DIMENSION NOMINALE DES OUVERTURES DES TAMIS (en mm)	PASSANT COMPRIS ENTRE bornes incluses (en %)
F I N	0,2	0 à 32	E X F I T R A	0,125	≤ 5
	0,8	52 à 100		0,8	25 à 100
	1,25	95 à 100		2	98 à 100
M O Y E N	0,2	0 à 10	M O Y E N	3,15	100
	0,8	9 à 45		0,125	≤ 7
	2	30 à 85		0,8	5 à 35
	5	94 à 100		1,6	10 à 60
G R O S	8	-	G R O S	3,15	45 à 90
	0,8	2 à 23		6,3	98 à 100
	2	10 à 55		8	100
G R O S	5	70 à 98	G R O S	0,8	≤ 35
	8	98 à 100		3,15	30 à 80
				6,3	75 à 95
			10	98 à 100	
			12,5	100	

LE SEL MOYEN tant selon les critères de l'ancienne que ceux de la nouvelle norme, reste le plus amplement utilisé, celui-ci étant le plus performant dans la plupart des cas

Faites confiance à la capacité d'approvisionnement du
1er producteur Français de SEL DE DÉNEIGEMENT
afin d'assurer vos stocks pendant la saison hivernale !

Sel pour la viabilité hivernale : VRAC ou CONDITIONNÉ ?

Vrac Benne ou Citerne



Big-Bag 500 Kg



Sac 25 Kg



Sac 10 Kg



Seau 10 Kg



Ainsi que de la saumure prête à l'emploi (23%), par camion citerne !!

ROCK
11 rue Gustave Hirn
68200 MULHOUSE